comfee

AERAS 9

Monosplit Inverter Classe A+ / A

Codice Set			**AERAS 9**
Codice Unità Interna			**AERAS 9-IU**
EAN Unità Interna			8003912212013
Codice Unità Esterna			**AERAS 9-OU**
EAN Unità Esterna			8003912212020
Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc)		**kW**	**2.6**
SEER			**5.6**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A+**
Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh)		**kW**	**2.4**
SCOP			**3.8**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A**
Temperatura Bivalente (Tbiv)		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio (Tol)		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	9000 (4430~10980)
	Potenza Assorbita (Nom)	W	790 (144~1240)
	Corrente (Nom)	A	3.8 (0.63~5.39)
Riscaldamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	9500 (3450~11780)
	Potenza Assorbita (Min/Nom/Max)	W	860 (175~1230)
	Corrente (Min/Nom/Max)	A	3.4 (0.76~5.35)
Capacità di Deumidificazione		L/h	1.0
Compressore	Modello		ASN108D22UEZ
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		m3/h	650/560/450
Potenza sonora Unità Interna (Hi)		dB(A)	53
Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/38/31
Unità Interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	800x188x275
	Imballo (L*P*A)	mm	865x265x350
	Peso Netto / Lordo	Kg	7.5/9.5
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	1800
Potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	63
Pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	56
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	780x250x540
	Imballo (L*P*A)	mm	910x335x585
	Peso Netto / Lordo	Kg	28/30
Tipo di Refrigerante / Carica		g	R410A/800g
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni	m	25
	Dislivello Max.	m	10
Collegamenti Elettrici			1.5 (x5)
Limiti Operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C	17～32/0～30
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C	-15～50/-15～30

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

Caratteristiche di serie su AERAS 9:

Unità Interne Universali Mono/Multi
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee' possono essere utilizzate sia all'interno di impianti Mono- che MultiSplit, allargando all'infinito le possibilità di installazione e facilitando la fase di progettazione

Autodiagnosi
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai climatizzatori Comfee' di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza

Riavvio Automatico
Tutta i prodotti Comfee' sono dotati di un'apposita memoria: nel caso di un'interruzione di elettricità (blackout), una volta rifornita la corrente, gli apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni

Memorizzazione Orientamento Alette
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee' viene spento, alla riaccensione le alette di riposizionano automaticamente sull'ultima angolazione impostata

12 Velocità di Ventilazione Interna
Un'apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato progettato per la ventilazione interna delle unità a parete Comfee'. Il risultato è una percezione del clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole

Auto-Swing Verticale
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi di aria condizionata, le alette degli Split Comfee' si possono, all'occorrenza, muovere automaticamente in senso verticale

Filtro Catalizzatore a Freddo
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti gli split Comfee', elimina la formaldeide e gli altri composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas nocivi ed odori

Follow Me
I telecomandi Comfee' sono equipaggiati con un sensore di temperatura, che l'unità considera come "temperatura ambientale". Il climatizzatore funziona quindi "seguendo" la temperatura reale percepita dall'utente

Doppio Scarico Condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori Comfee' sono dotati due scarichi della condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra

Climatizzazione Locali Tecnici
Un'apposita tecnologia proprietaria permette a tutti gli Split Comfee' di poter funzionare in modalità "raffreddamento" anche con temperature esterne fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o Mainframe

1W Stand-By
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori Comfee' garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l'80%

Allarme Perdite di Gas
Nel caso in cui un'installazione poco attenta dell'impianto dovesse provocare microperdite di gas refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale di allarme

Timer
Un timer giornaliero inserito nel telecomando permette l'autoaccensione e l'autospegnimento dei condizionatori Comfee' con una precisione di 30min/1h sull'arco delle 24 ore

Funzione Sleep
La funzione "Sleep" consente al climatizzatore di aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte

Turbo
Nel caso in cui l'utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione Turbo, che massimizza la capacità operativa del prodotto

Chassis Anti-Ruggine
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee' sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine che le protegge, nel tempo, dall'azione degli agenti contaminanti esterni, in particolare appunto dall'azione combinata di ossigeno e acqua.

Auto Pulizia
Un particolare ciclo di ventilazione – riscaldamento – raffreddamento – ventilazione permette di igienizzare la parte interna dello Split, scongiurando il rischio di addensamento e sviluppo di batteri

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

comfee

AERAS 12

Monosplit Inverter Classe A+ / A

Codice Set			AERAS 12
Codice Unità Interna			**AERAS 12-IU**
EAN Unità Interna			8003912212037
Codice Unità Esterna			**AERAS 12-OU**
EAN Unità Esterna			8003912212044
Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc)		**kW**	**3.5**
SEER			**5.6**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A+**
Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh)		**kW**	**2.6**
SCOP			**3.8**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A**
Temperatura Bivalente (Tbiv)		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio (Tol)		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	12000 (4820~14640)
	Potenza Assorbita (Nom)	W	1000 (139~1650)
	Corrente (Nom)	A	4.4 (0.6~7.17)
Riscaldamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	12500 (3350~15500)
	Potenza Assorbita (Min/Nom/Max)	W	1010 (177~1620)
	Corrente (Min/Nom/Max)	A	4.4 (0.77~7.04)
Capacità di Deumidificazione		L/h	1.2
Compressore	Modello		ASN108D22UEZ
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		m3/h	650/560/450
Potenza sonora Unità Interna (Hi)		dB(A)	56
Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	43/39/31
Unità Interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	800x188x275
	Imballo (L*P*A)	mm	865x265x350
	Peso Netto / Lordo	Kg	7.5/9.5
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	1800
Potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	63
Pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	56
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	780x250x540
	Imballo (L*P*A)	mm	910x335x585
	Peso Netto / Lordo	Kg	28/30
Tipo di Refrigerante / Carica		g	R410A/950g
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni	m	25
	Dislivello Max.	m	10
Collegamenti Elettrici			1.5 (x5)
Limiti Operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C	17～32/0～30
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C	-15～50/-15～30

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

Caratteristiche di serie su AERAS 12:

Unità Interne Universali Mono/Multi
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee' possono essere utilizzate sia all'interno di impianti Mono- che MultiSplit, allargando all'infinito le possibilità di installazione e facilitando la fase di progettazione

Autodiagnosi
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai climatizzatori Comfee' di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza

Riavvio Automatico
Tutta i prodotti Comfee' sono dotati di un'apposita memoria: nel caso di un'interruzione di elettricità (blackout), una volta rifornita la corrente, gli apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni

Memorizzazione Orientamento Alette
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee' viene spento, alla riaccensione le alette di riposizionano automaticamente sull'ultima angolazione impostata

12 Velocità di Ventilazione Interna
Un'apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato progettato per la ventilazione interna delle unità a parete Comfee'. Il risultato è una percezione del clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole

Auto-Swing Verticale
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi di aria condizionata, le alette degli Split Comfee' si possono, all'occorrenza, muovere automaticamente in senso verticale

Filtro Catalizzatore a Freddo
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti gli split Comfee', elimina la formaldeide e gli altri composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas nocivi ed odori

Follow Me
I telecomandi Comfee' sono equipaggiati con un sensore di temperatura, che l'unità considera come "temperatura ambientale". Il climatizzatore funziona quindi "seguendo" la temperatura reale percepita dall'utente

Doppio Scarico Condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori Comfee' sono dotati due scarichi della condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra

Climatizzazione Locali Tecnici
Un'apposita tecnologia proprietaria permette a tutti gli Split Comfee' di poter funzionare in modalità "raffreddamento" anche con temperature esterne fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o Mainframe

1W Stand-By
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori Comfee' garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l'80%

Allarme Perdite di Gas
Nel caso in cui un'installazione poco attenta dell'impianto dovesse provocare microperdite di gas refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale di allarme

Timer
Un timer giornaliero inserito nel telecomando permette l'autoaccensione e l'autospegnimento dei condizionatori Comfee' con una precisione di 30min/1h sull'arco delle 24 ore

Funzione Sleep
La funzione "Sleep" consente al climatizzatore di aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte

Turbo
Nel caso in cui l'utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione Turbo, che massimizza la capacità operativa del prodotto

Chassis Anti-Ruggine
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee' sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine che le protegge, nel tempo, dall'azione degli agenti contaminanti esterni, in particolare appunto dall'azione combinata di ossigeno e acqua.

Auto Pulizia
Un particolare ciclo di ventilazione – riscaldamento – raffreddamento – ventilazione permette di igienizzare la parte interna dello Split, scongiurando il rischio di addensamento e sviluppo di batteri

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

comfee

AERAS 18

Monosplit Inverter Classe A++ / A

Codice Set			AERAS 18
Codice Unità Interna			**AERAS 18-IU**
EAN Unità Interna			8003912212051
Codice Unità Esterna			**AERAS 18-OU**
EAN Unità Esterna			8003912212068
Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc)		**kW**	**5,1**
SEER			**6,1**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A++**
Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh)		**kW**	**4,8**
SCOP			**3,8**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A**
Temperatura Bivalente (Tbiv)		°C	-6
Temperatura Limite di Esercizio (Tol)		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	17500(6500~20120)
	Potenza Assorbita (Nom)	W	1550 (157~2270)
	Corrente (Nom)	A	6.70 (0.68~9.87)
Riscaldamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	18000 (4350~21240)
	Potenza Assorbita (Min/Nom/Max)	W	1420 (191~2220)
	Corrente (Min/Nom/Max)	A	6.20 (0.83~9.65)
Capacità di Deumidificazione		L/h	1.8
Compressore	Modello		DA130M1C-31FZ
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		m3/h	750/550/480
Potenza sonora Unità Interna (Hi)		dB(A)	56
Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44/34/32
Unità Interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	940x205x275
	Imballo (L*P*A)	mm	1015x265x350
	Peso Netto / Lordo	Kg	9 / 12.5
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	2200
Potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	65
Pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	59
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	760x285x590
	Imballo (L*P*A)	mm	887x355x645
	Peso Netto / Lordo	Kg	34.5 / 37
Tipo di Refrigerante / Carica		g	R410A/1250g
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")
	Lunghezza Max. Tubazioni	m	30
	Dislivello Max.	m	20
Collegamenti Elettrici			1.5 (x5)
Limiti Operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C	17～32/0～30
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C	-15～50/-15～30

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

Caratteristiche di serie su AERAS 18:

Unità Interne Universali Mono/Multi
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee' possono essere utilizzate sia all'interno di impianti Mono- che MultiSplit, allargando all'infinito le possibilità di installazione e facilitando la fase di progettazione

Autodiagnosi
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai climatizzatori Comfee' di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza

Riavvio Automatico
Tutta i prodotti Comfee' sono dotati di un'apposita memoria: nel caso di un'interruzione di elettricità (blackout), una volta rifornita la corrente, gli apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni

Memorizzazione Orientamento Alette
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee' viene spento, alla riaccensione le alette di riposizionano automaticamente sull'ultima angolazione impostata

12 Velocità di Ventilazione Interna
Un'apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato progettato per la ventilazione interna delle unità a parete Comfee'. Il risultato è una percezione del clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole

Auto-Swing Verticale
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi di aria condizionata, le alette degli Split Comfee' si possono, all'occorrenza, muovere automaticamente in senso verticale

Filtro Catalizzatore a Freddo
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti gli split Comfee', elimina la formaldeide e gli altri composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas nocivi ed odori

Follow Me
I telecomandi Comfee' sono equipaggiati con un sensore di temperatura, che l'unità considera come "temperatura ambientale". Il climatizzatore funziona quindi "seguendo" la temperatura reale percepita dall'utente

Doppio Scarico Condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori Comfee' sono dotati due scarichi della condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra

Climatizzazione Locali Tecnici
Un'apposita tecnologia proprietaria permette a tutti gli Split Comfee' di poter funzionare in modalità "raffreddamento" anche con temperature esterne fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o Mainframe

1W Stand-By
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori Comfee' garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l'80%

Allarme Perdite di Gas
Nel caso in cui un'installazione poco attenta dell'impianto dovesse provocare microperdite di gas refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale di allarme

Timer
Un timer giornaliero inserito nel telecomando permette l'autoaccensione e l'autospegnimento dei condizionatori Comfee' con una precisione di 30min/1h sull'arco delle 24 ore

Funzione Sleep
La funzione "Sleep" consente al climatizzatore di aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte

Turbo
Nel caso in cui l'utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione Turbo, che massimizza la capacità operativa del prodotto

Chassis Anti-Ruggine
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee' sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine che le protegge, nel tempo, dall'azione degli agenti contaminanti esterni, in particolare appunto dall'azione combinata di ossigeno e acqua.

Auto Pulizia
Un particolare ciclo di ventilazione – riscaldamento – raffreddamento – ventilazione permette di igienizzare la parte interna dello Split, scongiurando il rischio di addensamento e sviluppo di batteri

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

comfee

AERAS 24

Monosplit Inverter Classe A+ / A

Codice Set			**AERAS 24**
Codice Unità Interna			**AERAS 24-IU**
EAN Unità Interna			8003912212075
Codice Unità Esterna			**AERAS 24-OU**
EAN Unità Esterna			8003912212082
Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc)		**kW**	**6,4**
SEER			**5,9**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A+**
Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh)		**kW**	**5,5**
SCOP			**3,8**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A**
Temperatura Bivalente (Tbiv)		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio (Tol)		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	22000 (7450~24200)
	Potenza Assorbita (Nom)	W	2000 (204~2730)
	Corrente (Nom)	A	8.70 (0.89~11.87)
Riscaldamento	Potenza Resa (Min/Nom/Max)	Btu/h	25000 (5460~29500)
	Potenza Assorbita (Min/Nom/Max)	W	1810 (293~3090)
	Corrente (Min/Nom/Max)	A	7.90 (1.27~13.43)
Capacità di Deumidificazione		L/h	2.3
Compressore	Modello		DA150S1C-20FZ
	Tipologia		Rotativo-Twin
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1100/970/800
Potenza sonora Unità Interna (Hi)		dB(A)	63
Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	50/47/40
Unità Interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	1045x235x315
	Imballo (L*P*A)	mm	1135x395x315
	Peso Netto / Lordo	Kg	12.5 / 15.5
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	2700
Potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	67
Pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	60
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	845x320x700
	Imballo (L*P*A)	mm	965x395x755
	Peso Netto / Lordo	Kg	47 / 50
Tipo di Refrigerante / Carica		g	R410A/1950g
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni	m	30
	Dislivello Max.	m	20
Collegamenti Elettrici			2.5 (x5)
Limiti Operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C	17～32/0～30
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C	-15～50/-15～30

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

Caratteristiche di serie su AERAS 24:

Autodiagnosi
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai climatizzatori Comfee' di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza

Riavvio Automatico
Tutta i prodotti Comfee' sono dotati di un'apposita memoria: nel caso di un'interruzione di elettricità (blackout), una volta rifornita la corrente, gli apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni

Memorizzazione Orientamento Alette
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee' viene spento, alla riaccensione le alette di riposizionano automaticamente sull'ultima angolazione impostata

12 Velocità di Ventilazione Interna
Un'apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato progettato per la ventilazione interna delle unità a parete Comfee'. Il risultato è una percezione del clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole

Auto-Swing Verticale
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi di aria condizionata, le alette degli Split Comfee' si possono, all'occorrenza, muovere automaticamente in senso verticale

Filtro Catalizzatore a Freddo
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti gli split Comfee', elimina la formaldeide e gli altri composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas nocivi ed odori

Follow Me
I telecomandi Comfee' sono equipaggiati con un sensore di temperatura, che l'unità considera come "temperatura ambientale". Il climatizzatore funziona quindi "seguendo" la temperatura reale percepita dall'utente

Doppio Scarico Condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori Comfee' sono dotati due scarichi della condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra

Climatizzazione Locali Tecnici
Un'apposita tecnologia proprietaria permette a tutti gli Split Comfee' di poter funzionare in modalità "raffreddamento" anche con temperature esterne fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o Mainframe

1W Stand-By
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori Comfee' garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l'80%

Allarme Perdite di Gas
Nel caso in cui un'installazione poco attenta dell'impianto dovesse provocare microperdite di gas refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale di allarme

Timer
Un timer giornaliero inserito nel telecomando permette l'autoaccensione e l'autospegnimento dei condizionatori Comfee' con una precisione di 30min/1h sull'arco delle 24 ore

Funzione Sleep
La funzione "Sleep" consente al climatizzatore di aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte

Turbo
Nel caso in cui l'utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione Turbo, che massimizza la capacità operativa del prodotto

Chassis Anti-Ruggine
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee' sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine che le protegge, nel tempo, dall'azione degli agenti contaminanti esterni, in particolare appunto dall'azione combinata di ossigeno e acqua.

Auto Pulizia
Un particolare ciclo di ventilazione – riscaldamento – raffreddamento – ventilazione permette di igienizzare la parte interna dello Split, scongiurando il rischio di addensamento e sviluppo di batteri

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso

comfee

AERAS 09 IU
AERAS 12 IU
AERAS 18 IU

Unità Interne MultiSplit Inverter

CODICE PRODOTTO			AERAS 09 IU	AERAS 12 IU	AERAS 18 IU
EAN			8003912212013	8003912212037	8003912212051
Alimentazione		V-Hz-Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa	Btu/h	9000	12000	17000
	Potenza Assorbita	W	48	24	34
	Corrente Assorbita	A	0.21	0.11	0.14
Riscaldamento	Potenza Resa	Btu/h	10000	13000	18000
	Potenza Assorbita	W	48	24	34
	Corrente Assorbita	A	0.21	0.11	0.14
Portata d'Aria Unità Interna		m3/h	620/540/440	630/550/430	730/480/400
Potenza sonora Unità Interna (Hi)		dB(A)	58	43/40/31	41/33/31
Pressione sonora Unità Interna		dB(A)	41/38/31	57	55
Unità Interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	800x188x275	800x188x275	940x205x275
	Imballo (LxPxA)	mm	865x265x350	865x265x350	1015x265x350
	Peso Netto / Lordo	kg	7 / 9	7 / 9	9 / 12
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")
Limiti Operativi	Raffreddamento	°C	≥17	≥17	≥17
	Riscaldamento	°C	≤30	≤30	≤30

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Features di serie su AERAS 09 IU AERAS 12 IU AERAS 18 IU

Autodiagnosi
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai climatizzatori Comfee' di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza

Riavvio Automatico
Tutta i prodotti Comfee' sono dotati di un'apposita memoria: nel caso di un'interruzione di elettricità (blackout), una volta rifornita la corrente, gli apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni

Memorizzazione Orientamento Alette
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee' viene spento, alla riaccensione le alette di riposizionano automaticamente sull'ultima angolazione impostata.

12 Velocità di Ventilazione Interna
Un'apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato progettato per la ventilazione interna delle unità a parete Comfee'. Il risultato è una percezione del clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole

Auto-Swing
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi di aria condizionata, le alette degli Split Comfee' si possono, all'occorrenza, muovere automaticamente in senso verticale

Unità Interne Universali Mono/Multi
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee' possono essere utilizzate sia all'interno di impianti Mono- che MultiSplit, allargando all'infinito le possibilità di installazione e facilitando la fase di progettazione

Follow Me
I telecomandi Comfee' sono equipaggiati con un sensore di temperatura, che l'unità considera come "temperatura ambientale". Il climatizzatore funziona quindi "seguendo" la temperatura reale percepita dall'utente

Climatizzazione Locali Tecnici
Un'apposita tecnologia proprietaria permette a tutti gli Split Comfee' di poter funzionare in modalità "raffreddamento" anche con temperature esterne fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o Mainframe

1W Stand-By
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori Comfee' garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l'80%

Allarme Perdite di Gas
Nel caso in cui un'installazione poco attenta dell'impianto dovesse provocare microperdite di gas refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale di allarme

Timer
Un timer giornaliero inserito nel telecomando permette l'autoaccensione e l'autospegnimento dei condizionatori Comfee' con una precisione di 30min/1h sull'arco delle 24 ore

Sleep
La funzione "Sleep" consente al climatizzatore di aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte

Turbo
Nel caso in cui l'utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione Turbo, che massimizza la capacità operativa del prodotto.

Doppio Scarico Condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori Comfee' sono dotati due scarichi della condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

M2OD-18HFN1 Dual

Unità Esterna Universale Multi Dual A++ / A+ *(SCOP 4.2)*

Codice Unità Esterna			**M2OD-18HFN1**
EAN Unità Esterna			**4048164800124**
Tipologia di Combinazione "Multi"			**Dual**
Carico di Raffreddamento Dichiarato		**kW**	**5.3**
SEER			**6.3**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A++**
Carico di Riscaldamento Dichiarato		**kW**	**6.0**
SCOP			**4.2**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A+**
Temperatura Bivalente		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Max)	kW	5.27
	Potenza Assorbita (Max)	W	1600
	Corrente (Max)	A	7,0
Riscaldamento	Potenza Resa (Max)	kW	6.15
	Potenza Assorbita (Max)	W	1710
	Corrente (Max)	A	7,4
Compressore	Modello		DA150S1C-20FZ
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	2500
Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	63
Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	58
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	845x320x700
	Imballo (L*P*A)	mm	965x395x755
	Peso Netto / Lordo	Kg	48/52
Refrigerante	Tipologia		R410A
	Carica	Kg	1.9
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI)	m	15
	Dislivello Max. (ogni UI)	m	10
Limiti Operativi	Raffreddamento	°C	-15～+50
	Riscaldamento	°C	-15～+24

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

M3OA-27HFN1 Trial

Unità Esterna Universale Multi Trial A++ / A+ *(SCOP 4.0)*

Codice Unità Esterna			**M3OA-27HFN1**
EAN Unità Esterna			**4048164800131**
Tipologia di Combinazione "Multi"			**Trial**
Carico di Raffreddamento Dichiarato		**kW**	**7.9**
SEER			**6.6**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A++**
Carico di Riscaldamento Dichiarato		**kW**	**8.2**
SCOP			**4.0**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A+**
Temperatura Bivalente		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Max)	kW	7.91
	Potenza Assorbita (Max)	W	2470
	Corrente (Max)	A	10.8
Riscaldamento	Potenza Resa (Max)	kW	8.79
	Potenza Assorbita (Max)	W	2380
	Corrente (Max)	A	10.3
Compressore	Modello		DA250S2C-30MT
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Toshiba GMCC
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	3500
Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	67
Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	59
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	900x315x860
	Imballo (L*P*A)	mm	1043x395x915
	Peso Netto / Lordo	Kg	62/67
Refrigerante	Tipologia		R410A
	Carica	Kg	2.4
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI)	m	15
	Dislivello Max. (ogni UI)	m	10
Limiti Operativi	Raffreddamento	°C	-15～+50
	Riscaldamento	°C	-15～+24

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

M4OA-36HFN1 | Quadri

Unità Esterna Universale Multi Quadri A+ / A *(SCOP 3.8)*

Codice Unità Esterna			**M4OA-36HFN1**
EAN Unità Esterna			**4048164800148**
Tipologia di Combinazione "Multi"			**Quadri**
Carico di Raffreddamento Dichiarato		**kW**	**10.5**
SEER			**5.8**
Classe Energetica (Raffreddamento)			**A+**
Carico di Riscaldamento Dichiarato		**kW**	**11.0**
SCOP			**3.8**
Classe Energetica (Riscaldamento)			**A**
Temperatura Bivalente		°C	-7
Temperatura Limite di Esercizio		°C	-15
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Raffreddamento	Potenza Resa (Max)	kW	10.55
	Potenza Assorbita (Max)	W	3520
	Corrente (Max)	A	15.3
Riscaldamento	Potenza Resa (Max)	kW	12.01
	Potenza Assorbita (Max)	W	3640
	Corrente (Max)	A	15.8
Compressore	Modello		TNB306FPGMC-L
	Tipologia		Rotativo
	Marchio		Mitsubishi
Portata d'Aria Unità Esterna		m3/h	5500
Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	69
Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi)		dB(A)	63
Unità Esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	990x345x965
	Imballo (L*P*A)	mm	1120x435x1100
	Peso Netto / Lordo	Kg	68/78
Refrigerante	Tipologia		R410A
	Carica	Kg	2.7
Tubazioni Refrigerante	Linea Liquido / Gas	mm(inch)	4 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI)	m	15
	Dislivello Max. (ogni UI)	m	10
Limiti Operativi	Raffreddamento	°C	-15～+50
	Riscaldamento	°C	-15～+24

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.