SERIE ECOBLOCK PLUS

Vaillanh



Super rendimento (solo modelli a tiraggio forzato)



(☆☆☆) Extra comfort acqua calda



Mini accumulo preriscaldabile Funzionamento con bassa



Sistema antibloccaggio



Erogazione "filo d'acqua calda"

pressione idrica





Sistema anticalcare



Sistema di comunicazione

e- Bus

Temperatura di mandata risc. minima regolabile 35° C



Modulante



Sistema di diagnosi con tasti e display



Modelli Balkon per installazione esterna (- 10° C)




) Dimensioni compatte




Pompa interna bi- level




Vaso d'espansione (10 L)









Modello	Campo di potenza termica in KW	Portata termica nominale in KW	NOx	n termico utile in %		Alt./Prof./Largh in mm	. Peso in Kg	Tipo di gas
ecoBLOCK plus, riscaldamento e acqua calda a tiraggio forzato								
VMW 256/5-5	3,0- 25,0 (1) 3,3- 26,5 (2) 25,0 (3)	3,2 25,5	5	98,0 (1) 104,0 (2) 108,0 (5)	11,9	720/335/440	35	Metano
VMW 306/5-5	4,9- 30 (1) 5,4- 31,8 (2) 30,0 (3)	5,2 30,6	5	98,0 (1) 104,0 (2) 108,0 (5)	14,3	720/335/440	38	Metano
VMW 346/5-5	5,6- 34,0 (1) 6,2- 36,1 (2) 34,0 (3)	6,7 37,0	5	98,0 (1) 104,0 (2) 108,0 (5)	16,2	720/369/440	42	Metano
n° di certificato: CE 0085CM0321								
Legenda: UNI 10642:						Note:		

(4) ∆T=30K (5) Rend. al 30%

Camera stagna, munita di ventilatore: C13, C33 Camera aperta, munita di ventilatore: B23, B33

La versione e a metano è omologata anche per l'utilizzo con propano. Grado di protezione IP X 4D.