



SERIE TURBOINWALL



Super rendimento



Scomparsa totale



Sistema antibloccaggio



Modulante



Controllo totale dell'abitazione



Temperatura di mandata risc.
minima regolabile 30° C



Vaso d'espansione (10 L)



Pompa interna
(portata: 1200 L/h a 3 V)



Installazione esterna

Modello	Campo di potenza termica in KW (1)	Portata termica nominale in KW	Classe NOx	η termico utile in %	Prelievo H ₂ O in l/min (A)	Alt./Prof./Largh. in mm	Peso in Kg	Tipo di gas
turboINWALL, riscaldamento e acqua calda a tiraggio forzato								
VMW 242-5 I	23,9	25,6	3	93,2	13,6	1200x250x650	37	Metano
VMW 242-5 I								Liquido
VMW 302-5 I	29,9	32,0		93,7	17,2	1200x250x650	40	Metano
VMW 302-5 I								Liquido

n° di certificato: 0694BN3808

Legenda:

(1) Risc. (80/60° C) e Sanit.
(A) ΔT= 25K

UNI 10642:


Camera stagna, tiraggio forzato: C12, C32, C42, C52, C82
Camera aperta, tiraggio forzato: B22

Note:

Cat. II 2H3+
Grado di protezione IP X4D

	Alt./Prof./Largh. in mm	Peso in Kg.	
Unità da incasso	1200/ 250/ 650	20	

Materiale in dotazione VMW turboINWALL



1. Caldaia
2. Cronocomando
3. Libretto d'installazione d'uso