

**FIL-DOS**, è un apparecchio che ha la funzione di proteggere tutte le parti a contatto con l'acqua dalle incrostazioni di calcare e dalle corrosioni di acque aggressive.



→ **AUTONOMIA MEDIA 30 M<sup>3</sup>**  
(oltre 6 mesi per caldaie e 12 mesi per lavatrici e lavastoviglie)\*

→ **SEMPLICISSIMA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA INTERNA**



\* Autonomia riferita ad una famiglia di 4 persone



## FIL-DOS

**DOSATORE DI FOSFATO ANTICALCARE E ANTICORROSIVO PER CALDAIE, LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE**

Gierre Sas

Via dell'Economia, 8 - 36050

Montorso Vicentino (VI)

Tel 0444 671 362

Fax 0444 673 718

info@depurchem.it

[www.depurchem.it](http://www.depurchem.it)

# FIL-DOS

**DOSATORE DI FOSFATO ANTICALCARE E ANTICORROSIVO PER CALDAIE, LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE**



## COME FUNZIONA IL DOSATORE DI FOSFATO FIL-DOS?



Il dosatore **FIL-DOS** ha la duplice funzione di filtrare l'acqua da particelle in sospensione fino a 100 micron ed impedisce la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca le incrostazioni di calcare.

Il silicato, contenuto nelle sfere, ha invece la funzione di creare, nel tempo, una pellicola protettiva delle parti metalliche a contatto con l'acqua ed inibisce le corrosioni dovute ad acque aggressive.

Trova una naturale collocazione su apparecchi riscaldanti quali:

- **CALDAIE;**
- **BOILER;**
- **LAVATRICI;**
- **LAVASTOVIGLIE.**

Quando le sfere, contenute all'interno della cartuccia **PC 05** sono consumate, si procede alla sostituzione della stessa con una semplice operazione che non richiede più di 5 minuti né l'ausilio di personale qualificato.

**L'apparecchio è pronto per fornire altri 30 m<sup>3</sup> di acqua trattata.**



**CALDAIA MURALE**

**SCALDA ACQUA**

**LAVATRICE**

**LAVASTOVIGLIE**

Per i successivi ricambi sono disponibili confezioni di **PC 05** con 2 ricariche.

Il fosfato di silicato è prodotto da **BK GIULINI GmbH Germany** ed è **certificato per il trattamento di acque potabili.**

Entrata/uscita dell'acqua indifferentemente dall'attacco orizzontale o verticale.

**FIL-DOS** viene fornito con una riduzione da 3/4" a 1/2" per essere adattato ad ogni elettrodomestico.

### PC 05. RICHIEDI I PRATICI RICAMBI DELLA CARTUCCIA CON 2 RICARICHE



### MINIMO INGOMBRO

Le ridotte dimensioni di **FIL-DOS** (16x7 cm) permettono l'installazione in qualsiasi situazione.

### MINIMA MANUTENZIONE

La pratica cartuccia **PC 05**, contenente sfere di fosfato/silicato, ha un'autonomia di circa 30 m<sup>3</sup> di acqua trattata e assicura mesi di trattamento prima della sostituzione

#### Dati tecnici

Attacchi	1/2" x 3/4"
Portata max di funzione	1200 lt/h
Δ P	0,25 Bar
Peso	700 gr
Autonomia cartuccia	circa 30 m <sup>3</sup>
Pressione di collaudo	30 Bar
Pressione di esercizio max	10 Bar
Temperatura Max	40°C

#### Normative e conformità

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili. Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica per far sì che l'acqua, da essa erogata, mantenga le sue caratteristiche di potabilità. A norma del D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04